



**INDUSERVIS**  
RESPALDO E INNOVACIÓN

[www.induservis.com.py](http://www.induservis.com.py)

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)

Tel: (595 21)931839

Cel: (595 982)972013

## EMBOLSADORA DE BRUTO.

### Modelo BPF-EB/BA.



#### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- » Modelo: BPF-EB/BA.
- » Modo: BRUTO.
- » Capacidad: 15 hasta 60kg.
- » División: 50gr.
- » Velocidad: 3 a 5 bolsas por minuto.
- » Modelo de bolsa: Boca abierta.
- » Material base de estructura: acero pintado.

#### EMBOLSADORA DE BRUTO

Se trata de una embolsadora de pesaje en BRUTO para llenar bolsa de boca abierta y pesar directamente en la bolsa, de diseño único para aplicación en amplia variedad de productos de libre fluencia como, cereales, fertilizante, expeller, balanceado, semillas y otros.

La embolsadora serie BPF-EB/BA es de funcionamiento electro neumático y es construida de la manera más exacta y confiable, fácil de instalar y mantener.

Báscula de pesada bruta suspendida de dos células de carga.

Indicador de peso electrónico ISIS.

Alimentación por gravedad.

Tolva de carga con sujetador de bolsa.

Sujetador de bolsa: en forma estándar se ofrece con sujetador de bolsa mecánica.

Terminación estructura metálica: pintura epoxi.

#### TABLERO DE MANDO.

A esta embolsadora acompaña un tablero de mando con un indicador electrónico ISIS de gran prestación.

También es el encargado del manejo lógico del sistema y posee para esto una placa para entrada y salida de potencia para accionamientos de electroválvulas, motores, vibradores, luz indicadora de marcha, bolsa lista y alarma, entrada para sensores, pulsadores y llaves selectoras.

#### Opcionales

- » Material base acero inoxidable.
- » Estructura portante.
- » Tolva Pulmón.
- » Controlador de nivel eléctrico.
- » Sujetador de bolsa neumática, el operador coloca la bolsa en el pico de llenado y presiona un pedal en ese momento la bolsa que sujeta hasta terminar la carga, al terminar la carga el operador vuelve a accionar el pedal para desprender la bolsa.

#### Especificaciones técnicas de ISIS.

- » Display multifunción de 6 dígitos (26 mm de altura) o display LCD.
- » Gabinete estándar en chapa pintado epoxi, cierre NEMA XII o
- » Gabinete en acero inoxidable AISI 304, cierre NEMA IV (opcional).
- » 10.000 Divisiones de display.
- » Alta velocidad de conversión.
- » Configuración y calibración totalmente digital.
- » Contadora de piezas.
- » Totalizador de pesadas y acumulador de peso por códigos.
- » Manejo de cortes programables según placa de potencia opcional.
- » Pesaje de camiones.
- » Tres puertos de comunicación RS232.
- » Interfase ModBus 232 (ModBus 485/422 opcional).
- » Ticket y tablas de códigos alfanuméricos editables desde PC.



**INDUSERVIS**  
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py  
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)

Tel: (595 21)931839

Cel: (595 982)972013

Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.