

BPF-F1-APHD Serie 200B.

BALANZA PORTATIL CON BARANDA.



BALANZA PORTATIL BPF-F1-APHD.

Las balanzas BPF-F1-APHD de diseño rudo para (Heavy Duty) muy resistente de material base de acero pintado de alta resistencia está construida sólidamente para una durabilidad de alto uso, lleva incluido una baranda fabricado de caños cuadrados para soportar bolsas, con pintura en polvo horneada.

Las balanzas BPF-F1-APHD cuentan con una celda de carga de aluminio e indicador de peso con gabinete ABS de gran prestación, lo que los hace ideales para la industria fraccionadora de alimentos en bolsas.

CARACTERISTICAS CLAVE.

- » Baranda para apoyar bolsas de boca abierta.
- » Amplia plataforma ideal para pesaje de grandes objetos.
- » Construida sólidamente de caño estructural de acero pintado.
- » Celda de carga de aluminio, de bajo perfil y alta resolución encapsulado para la estructura.
- » Indicador digital de gran prestación, muy resistente, configuración y calibración totalmente digital.



INDICADOR SIPEL-ORION.

Con el indicador SIPEL-ORION no hay necesidad de sacrificar la calidad por el precio. Estos indicadores digitales de peso están diseñados para ser una solución confiable y rentable para balanza de piso y de banco.

- » Gabinete ABS de alto impacto o inoxidable.
- » Display LCD de 6 dígitos de gran visibilidad.
- » Comunicación serial RS-232
- » Teclados: menú, cero, tara, imprimir, función.
- » Códigos de error en display.
- » Sistema automático de carga muerta.
- » Configuración y calibración totalmente digital.
- » Alimentación eléctrica 220 VAC (-15/+10%).

Opciones/Accesorios

- » Puerto USB a PC.
- » Puerto de salida analógica 0-10 V / 4-20mA.
- » Puerto RS485 Modbus (RTU/ASCII).
- » Doble salida serie (PC + Display Repetidor).
- » Módulo externo RS232 a TCP/IP (Ethernet).
- » Indicador con impresora.
- » Indicador con gabinete inoxidable.
- » Cubierta de acero inoxidable.

Capacidades/Dimensiones

Modelo	Dimensiones de plataforma	Capacidad	Presición
BPF-F1-APHDB-221	400 x 450 mm.	30 kg.	5 gr.
BPF-F1-APHDB-222	400 x 450 mm.	50 kg.	10 gr.
BPF-F1-APHDB-223	400 x 450 mm.	80 kg.	10 gr.
BPF-F1-APHDB-224	400 x 450 mm.	100 kg.	20 gr.
BPF-F1-APHDB-225	400 x 450 mm.	100 kg.	50 gr.
BPF-F1-APHDB-226	400 x 450 mm.	150 kg.	50 gr.
BPF-F1-APHDB-241	500 x 550 mm.	50 kg.	10 gr.
BPF-F1-APHDB-242	500 x 550 mm.	80 kg.	20 gr.
BPF-F1-APHDB-243	500 x 550 mm.	100 kg.	50 gr.
BPF-F1-APHDB-244	500 x 550 mm.	150 kg.	50 gr.
BPF-F1-APHDB-245	500 x 550 mm.	200 kg.	50 gr.
BPF-F1-APHDB-246	500 x 550 mm.	300 kg.	50 gr.

Especificaciones Técnicas.

- » Display indicador: LED o LCD de 6 dígitos.
- » Alimentación eléctrica: 220 VAC (-15/+10%)
- » Comunicación serial: RS 232
- » Material indicador: ABS alto impacto.
- » Material plataforma: Acero pintado.
- » Material celda de carga: Aluminio de alta precisión.

Aprobaciones

- » Indicador: Aprobado por la INTI.
- » Celda: Aprobada por la OIML.



INTI



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)

Tel: (595 21)931839

Cel: (595 982)972013

Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.