

Báscula BPF-PE/E-PE/D

Pesaje por eje.



Báscula POLUX pesaje por eje BPF-PE/E-PE/D

Este sistema de pesaje por eje tiene la particularidad de convertirse en una parte integral del camino.

Esta bascula camionera por ejes ofrece la posibilidad de efectuar pesaje dinámico o estático y su exactitud varía dependiendo de la modalidad 1% al 5% en dinámico y 1% al 2% en estático.

- » Marca: BASCULA POLUX.
- » Modelo: BPF-PE 20 toneladas.
- » Diseño: de bajo perfil para montar en fosa.
- » Dimensiones: 70 x 3,00 metros.
- » Capacidad: 20,000 kg.
- » Indicador electrónico: en maletín con impresora incorporada.

CARACTERISTICAS CLAVE

Superficie de chapa lagrimada, capaz de soportar cualquier carga según los parámetros de la directiva (carga máxima sobre el eje individual para los vehículos en tránsito en Paraguay).

- » Proceso de chorro de arena y pintura con fondo epoxi de dos componentes, a grande resistencia contra la corrosión.
- » Dimensiones del plano de carga: 3 x 0,70m.
- » 4 células de carga de acero IP68.
- » Cable de 20 metros para la conexión a visor de peso, resistentes a polvo y agua, fácil de conectar y desconectar.
- » Caja suma hermética.



Indicador electrónico de peso en maletín.

Display LCD iluminado de gran tamaño, alimentado por baterías recargables de larga duración con conexión a encendedor auto, control "CERO" automatico, lectura de carga por eje con cable de conexión entre las plataformas, procesamiento de señal centralizado, grabación e impresión de: peso por eje, peso bruto total, fecha - hora - número de pesada, nombre empresas cargadora y transportista, origen, destino, dirección.

Capacidades/Dimensiones

| Capacidad nominal | Dimensiones |
|-------------------|-------------|
| 20 tn | 3m x 0.7m |

Especificaciones Técnicas.

- » Tensión nominal: 5-10VDC (15VDC máximo)
- » Sensibilidad: $3.0 \pm 0.003\text{mv} / \text{v}$.
- » Impedancias de entrada: $750 \pm 10\Omega$
- » Impedancias de salida: $702 \pm 5\Omega$.
- » Error combinado: 0.02% F.S.
- » Temperatura nominal: -10 + 40 grados.
- » Temperatura de servicio: -30 + 70 grados.
- » Protección ambiental: IP68.

Aprobaciones

| | |
|------------|--|
| Celda: | Aprobacion OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) |
| Indicador: | Aprobacion OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) |



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)
Tel: (595 21)931839
Cel: (595 982)972013
Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.