

## BPF-F4-APHB Serie 800B. BASCULA PARA PESAJE DE GANADO.



### BASCULA BPF-F4-APHB PARA PESAR GANADO.

La bascula BPF-F4-APHB serie 800B diseñado exclusivamente para pesar ganado en forma segura, esta construida de madera curupay y perfil de acero abulonado, puerta de entrada y salida corrediza sistema antidescarrilable con rodamientos estándar, trabas y cierre en cada puerta y travesaños antideslizante del animal.

El brete de madera va montada sobre un sistema de pesaje de diseño único en dos barras resistente a polvo y chorros de agua, estructura robusta ampliamente sobredimensionada, fabricada de perfil de acero laminado y chapas plegadas, terminación pintura epoxi de alta dureza, sistema mono block, celdas de carga solidarias a la barra, sin parte móviles para bajo costo de mantenimiento, celdas de carga de bajo perfil y alta resolución, para mayor protección las celdas están encapsuladas dentro de la barra, indicador de peso XK3118T4 display LCD, gabinete inoxidable, batería incorporada, alimentación 220V y memoria especial para pesar animales vivos.



### INDICADOR DE PESO XK3118T4.

- » Gabinete inoxidable.
- » Display LCD de 6 dígitos de gran visibilidad.
- » Comunicación serial RS-232
- » Teclados: menú, cero, tara, imprimir, función.
- » Códigos de error en display.
- » Sistema automático de carga muerta.
- » Configuración y calibración totalmente digital.
- » Alimentación eléctrica 220 VAC (-15/+10%).
- » Batería incorporada.
- » Memoria especial para pesar ganado vivo.

### Opciones/Accesorios

- » Cambio de indicador.
- » Puerto USB a PC.
- » Puerto de salida analógica 0-10 V / 4-20mA.
- » Puerto RS485 Modbus (RTU/ASCII).
- » Doble salida serie (PC + Display Repetidor).
- » Módulo externo RS232 a TCP/IP (Ethernet).
- » Indicador con impresora.
- » Indicador con gabinete inoxidable.
- » Cubierta de acero inoxidable.

### Capacidades/Dimensiones

Dimensiones: largo 2.70m ancho 1.00m y altura 210m.

### Especificaciones Técnicas.

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| » Display indicador:       | LCD de 6 dígitos con luz de fondo. |
| » Alimentación eléctrica:  | 220 VAC (-15/+10%)                 |
| » Comunicación serial:     | RS 232                             |
| » Material indicador:      | Acero inoxidable.                  |
| » Material barra:          | Acero pintado.                     |
| » Material celda de carga: | Acero aleado de alta precisión.    |
| » Material de brete:       | Madera de curupay.                 |

### Aprobaciones

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| » Indicador: | Aprobado por la OIML. |
| » Celda:     | Aprobada por la OIML. |



**INDUSERVIS**  
RESPALDO E INNOVACIÓN

[www.induservis.com.py](http://www.induservis.com.py)  
[ventas@induservis.com.py](mailto:ventas@induservis.com.py)

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)  
Tel: (595 21)931839  
Cel: (595 982)972013  
Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.