



BPF-F4-SSHD SERIE 900. MATERIAL BASE INOXIDABLE.



BALANZA BPF-F4-SSHD DE INOXIDABLE.

Las balanzas de piso BPF-F4-SSHD serie 900 de diseño rudo para (Heavy Duty) son fabricados de chapas plegadas inoxidable muy resistente que proporcionan un rendimiento excepcional para aplicaciones industriales pesados. Lo que los hace ideales para la industria de procesamiento de alimentos, frigoríficos, productos químicos, alta presión y alta temperatura. Un marco de canal de acero inoxidable 304 medidas según la capacidad de la balanza y una cubierta superior lisa espesor según la capacidad. Las BPF-F4-SSHD viene con cuatro celdas de carga de acero inoxidable, tipo viga con grado de protección IP68, con pies de soporte de acero inoxidable regulable, una caja de unión sumadora NEMA Tipo 4X de acero inoxidable e indicador de peso SIPEL-ORION display LCD, gabinete inoxidable, comunicación Rs232, alimentación 220V.

CARACTERÍSTICAS CLAVE.

- » Amplia plataforma ideal para pesaje de grandes objetos.
- » Construida sólidamente de acero laminado inoxidable.
- » Celda de carga de acero inoxidable, de bajo perfil y alta resolución encapsulado para la estructura.
- » Indicador digital de gran prestación, muy resistente, configuración y calibración totalmente digital.

INDICADOR DE PESO SIPEL-ORION INOXIDABLE.

Con el indicador SIPEL-ORION de procedencia Argentina no hay necesidad de sacrificar la calidad por el precio. Estos indicadores digitales de peso están diseñados para ser una solución confiable para balanza de pizo y de banco.

- » Gabinete inoxidable.
- » Display LCD de 6 dígitos de gran visibilidad.
- » Comunicación serial RS-232
- » Teclados: menú, cero, tara, imprimir, función.
- » Códigos de error en display.
- » Sistema automático de carga muerta.
- » Conguración y calibración totalmente digital.
- » Alimentación eléctrica 220 VAC (-15/+10%).

Opciones/Accesorios

Impresora de ticket.

Capacidades/Dimensiones

Modelo	Dimensiones de plataforma	Capacidad	Precisión
BPF-F4-SSHD-910	800 x 800 mm.	500 kg.	100 gr.
BPF-F4-SSHD-911	800 x 800 mm.	800 kg.	100 gr.
BPF-F4-SSHD-920	1,000 x 1,000 mm.	800 kg.	100 gr.
BPF-F4-SSHD-921	1,000 x 1,000 mm.	1,000 kg.	200 gr.
BPF-F4-SSHD-930	1,200 x 1,200 mm.	1,500 kg.	200 gr.
BPF-F4-SSHD-931	1,200 x 1,200 mm.	2,000 kg.	500 gr.
BPF-F4-SSHD-940	1,200 x 1,500 mm.	1,500 kg.	200 gr.
BPF-F4-SSHD-941	1,200 x 1,500 mm.	2,000 kg.	500 gr.
BPF-F4-SSHD-950	1,500 x 2,000 mm.	2,000 kg.	500 gr.
BPF-F4-SSHD-951	1,500 x 2,000 mm.	3,000 kg.	500 gr.
BPF-F4-SSHD-960	1,500 x 2,500 mm.	2,000 kg.	500 gr.
BPF-F4-SSHD-961	1,500 x 2,500 mm.	3,000 kg.	1 kg.
BPF-F4-SSHD-970	1,500 x 3,000 mm.	3,000 kg.	1 kg.
BPF-F4-SSHD-971	1,500 x 3,000 mm.	5,000 kg.	2 kg.
BPF-F4-SSHD-980	1,500 x 4,000 mm.	5,000 kg.	2 kg.
BPF-F4-SSHD-981	1,500 x 4,000 mm.	6,000 kg.	2 kg.

CONSULTAR SOBRE OTRAS MEDIDAS Y CAPACIDADES.

Especificaciones

- » Display indicador: LCD de 6 dígitos con luz de fondo.
- » Alimentación eléctrica: 220 VAC (-15/+10%)
- » Comunicación serial: RS 232
- » Material indicador: Acero inoxidable.
- » Material plataforma: Acero inoxidable.
- » Material celda de carga: Acero inoxidable.

Aprobaciones

- » Indicador: Aprobado por la INTI.
- » Celda: Aprobada por la OIML.



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárate (Villa Elisa)
Tel: (595 21)931839
Cel: (595 982)972013
Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.