

## DFWDXT

"DFWDXT": VISOR CON GRANDE PANTALLA A LED ROJOS A ELEVADA LUMINOSIDAD



Visor de peso digital, con grande pantalla de 40 mm a matriz de LED rojos (tecnología SMD) a elevada luminosidad y eficiencia, muy visible desde cualquier ángulo y a gran distancia, también en plena luz solar. Intensidad luminosa fácilmente regulable desde software. Las elevadas prestaciones y los programas disponibles hacen este visor apto a cada aplicación industrial y comercial. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

Servicio de ventas y asistencia:

**INDUSERVIS IMPORT- EXPORT S.R.L**

ACCESO SUR N°360 CASI ALEJANDRINO Z - 2610 - VILLA ELISA - PARAGUAY  
Tel. 021-931839  
pmarecos@induservis.com.py

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Grande pantalla a 6 cifras LED de 40 mm a elevada luminosidad, muy visible desde cualquier ángulo y a gran distancia, con intensidad luminosa regulable.  
La tecnología SMD garantiza una elevada eficiencia y luminosidad, también en plena luz solar.
- Completo de 6 Led para indicación funciones activas.
- Contenedor en acero inoxidable con grado de protección IP68 contra lluvia y polvo, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Apto para utilización sobre mesa o pared.
- Dimensiones 264x174x115mm.
- Máx. 10.000e o 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000d divisiones visualizables, con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Hasta 8 puntos de linealización señal.
- Conversión A/D 24 bit sigma/delta, máx.200 conv./sec. con selección automática.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o por PC con DINITOOLS.
- Alimentación 110-240Vac o 6 Vdc mediante batería interna recargable de serie.
- Conexión hasta máx. 8 células de carga con resistencia de entrada 350 Ohm.

## PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76

## FUNCIONES

- **TECLADO:**  
Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado.
- **FUNCIONES SELECCIONABLES:**
  - Visualización de alta resolución x 10.
  - Neto/bruto o conversión lb/kg.
  - Totalización pesos.
  - Formulación.
  - Control +/-.
  - Pesaje porcentaje.
  - Transmisión homologada del peso a PC/PLC ou almacenamiento en MMC/USB (con opción Memoria Alibi ALMEM).
  - Cuenta piezas.
  - Entrada/Salida.
  - Hold (bloqueo del peso visualizado) y Peak (para indentificar los valores máximos leídos).
  - Control Set Point (con opción DFIO).

## FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Control remoto de infrarrojos con 19 teclas: cero, tara / tara manual, activa / desactiva función, impresión, apagado.
- Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas: cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado.

## OPCIÓN MASTER/REPETIDOR (código MSTSLV)

- Programa específico para utilizar el visor como un repetidor de peso universal o multi balanza (MASTER) combinado a DFW / DGT / MCW.

### MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Repetidor multi balanza (MASTER):  
función que permite repetir hasta 32 balanzas independientes, con la posibilidad de gestionar sus funciones, o de visualizar e imprimir la suma de los pesos de todas las balanzas.
- Repetidor UNIVERSAL de peso:  
función que permite repetir el peso de una cualquier balanza, a través de la configuración de la cadena en entrada.
- Para más información, [haga clic aquí](#).



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**INDUSERVIS IMPORT- EXPORT S.R.L**

ACCESO SUR N°360 CASI ALEJANDRINO Z - 2610 - VILLA ELISA - PARAGUAY

Tel. 021-931839

[pmarecos@induservis.com.py](mailto:pmarecos@induservis.com.py)

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.