

INDICADOR DE PESO SIPEL-ORION. MATERIAL BASE ABS.



Funciones incorporadas.

Contadora de piezas.
Pesaje de animales vivos.
Cero protegido para pesaje de tanques.
Ensayos con retención de máxima.
Pesaje por eje de vehículos.

Accesorios

Módulo externo RS232 a TCP/IP (Ethernet).
Módulo externo RS485 a Modbus TCP.
Módulo externo RS485 a Profibus.
Módulo externo de conexión inalámbrica Zigbee.
Display repetidor de 6 dígitos (50 o 100mm de altura)
Kit para conversión de balanzas mecánicas.
Software Pesar para codificación y registro en base de datos.
Software Legonet para trabajo en red.



Indicador de peso ORION-SIPEL

El indicador digital Orion con su modelo aprobado por INTI en Argentina y compatible con todos los requisitos OIML brinda alta visibilidad y versatilidad para procesos de mediana complejidad.

Opcionales


Puerto USB a PC.
Puerto de salida analógica 0-10V4-20mA.
Puerto RS485 Modbus RTU/ASCII
Doble salida serial (PC+display repetidor)
Opción para envasado con doble corte (grosso y fino)
Dosificación manual de 6 componente (alto/bajo/ok)
Despacho con alarmas de mínima y máxima.

Especificaciones Técnicas.

Unidades: kg, g, l.
Alimentación: 220Vca (50/60 HZ).
Puerto: Serie RS-232 full duplex CTS/RTS.
Display: LED 6 dígitos rojos de 25mm de altura.
LCD 6 dígitos de 25mm de altura retroiluminados (backlight).
Autocero: Configurable OFF/0.1 a 3 div.
Entrada de potencia: 4 optoaisladas
Salidas de potencia: 4 salidas, relé de estado sólido.
Ahorro de batería: Auto apagado de display y total configurable.
Seguridad: Ingreso a ajuste protegido por clave o puente interno y precinto electrónico (contador de ingresos).
Protección: IP60

Aprobaciones

Indicador: Aprobado por INTI en Argentina, compatible con todos los requisitos OIML



INTI



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)
Tel: (595 21)931839
Cel: (595 982)972013
Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.