

RL5426

CÉLULAS DE COLUMNA RICE LAKE, DE ACERO INOX, SERIE "RL5426"



Células de carga a compresión para básculas puente homologadas CE-M, depósitos, silos, etc. Totalmente en acero inoxidable, con grado de protección IP69K, 6000 divisiones.

CAPACIDAD: 20 t, 30 t, 40t, 50 t.

OIML R60. Clase de precisión C6.

Cuerpo de Acero INOX. Grado de protección IP69K.

Cable de 20 m.

Altura 118,5 mm.

Servicio de ventas y asistencia:

INDUSERVIS IMPORT- EXPORT S.R.L

ACCESO SUR N°360 CASI ALEJANDRINO Z - 2610 - VILLA ELISA - PARAGUAY
Tel. 021-931839
pmarecos@induservis.com.py

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

METROLÓGICAS

- Capacidades nominales: (FS): 20,30,50 t
- Error combinado: 0,02 %F.S.
- Creep carga nominal (después de 30 min.): 0,02 %F.S.
- Efecto de la temperatura sobre cero: 0,003 %F.S./°C
- Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad: 0,0008 %F.S./°C

OIML R60

- $V_{min} = E_{max}/18000$
- Clase de precisión: C6
- Número divisiones célula de carga: 6000e OIML

ELECTRÓNICAS\MECHANICAS

- Descargadores de gas para protección descargas atmosféricas
- Tensión de alimentación: 5...15 Vdc
- Sensibilidad: $2 \pm 0.1\%$ mV/V
- Resistencia de entrada: $800 \pm 3\Omega$
- Resistencia de salida: $700 \pm 3\Omega$
- Resistencia de aislamiento: 5000M Ω
- Margen de la temperatura de trabajo: -20~ +70°C
- Compensación térmica para homologación : -10 ~ +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40° ~ +80°C
- Carga admisible: 120% F.S.
- Carga de rotura: 150% F.S.
- Protección IP69K
- Cuerpo de Acero INOX
- Cable de 6 polos, l= 20 m
- Prensa cable de acero niquelado
- Bases esféricas autocentrante7
- Dotadas con sistema antirotación se pueden combinar con cups 173798 para permitir un funcionamiento correcto

- CONEXIONES

Conexiones Célula RL5426	
ROJO	ALIMENTACIÓN +
NEGRO	ALIMENTACIÓN -
VERDE	SEÑAL +
BLANCO	SEÑAL -
AMARILLO	SENSE +
BLU	SENSE -
METAL	Blindaje

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)
177961 	20 000
177963 	30 000
177965 	40 000
177967 	50 000



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

INDUSERVIS IMPORT- EXPORT S.R.L

ACCESO SUR N°360 CASI ALEJANDRINO Z - 2610 - VILLA ELISA - PARAGUAY

Tel. 021-931839

pmarecos@induservis.com.py

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.