

INDICADOR DE PESO STORM 190 MATERIAL BASE DE POLICARBONATO.



Características clave.

- » 1 puerto serie RS232
- » LCD de 1 pulg.
- » Teclas táctiles capacitivas
- » Pesaje de control ColorZONE
- » Lavado con clasificación IP69K
- » NTEP Legal para el Comercio
- » Certificado OIML
- » Caja de policarbonato ultra resistente

Indicador de peso STORM 190

Construido para aplicaciones de uso extremo en la industria de pesaje, el gabinete de policarbonato con clasificación IP69K de 190 STORM soporta lavados a alta temperatura (hasta 176° F / 80° C), alta presión (1450 PSI). El 190 STORM cuenta con teclas táctiles capacitivas, dígitos LCD claramente visibles de 1 pulgada de alto, puerto de comunicaciones RS232 incorporado y opciones de alimentación versátiles: CA, CC y batería recargable. La pantalla brillante e intensa del 190 STORM cambia de color automáticamente a medida que se alcanzan los pesos objetivo preasignados. El operador sabe de inmediato cuándo han alcanzado el rango de peso aceptable en función de los cambios de color ámbar, verde o rojo para los pesos BAJO, ACEPTAR O SOBRE.

Aprobado por NTEP, OIML y Measurement Canada.

Especificaciones Técnicas.

Requisitos de energía: 100 a 240 VCA (50/60 Hz) a 0.4 A Máx. / 190DC: 10.5 a 30 VDC 1.0A Máx.

Tipo de caja: caja de policarbonato y ABS, montaje en pared o escritorio con clasificación IP69K

Tamaño de caja : 9.4 pulgadas de ancho x 6.4 pulgadas de alto x 3.7 pulgadas de profundidad / 239 mm de ancho x 163 mm de alto x 93 mm de profundidad

Pantalla: seis dígitos, siete segmentos, 1.0 en alta retroiluminación LCD

Transductor Excitación: 5.18 VDC

Rango de entrada de señal: 0.5 mV min. hasta 40 mV máx. (con aumento de carga muerta)

Número de celdas de carga: 6 cada una, resistencia mínima de 350 OHM

Valor de división: 1, 2 o 5 x 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 comercial / 0 a 99,

sensibilidad no comercial (NO COMERCIAL): 0.15 uV / e

Sensibilidad (COMERCIAL): 100 a 10,000 (Clase III / IIIL / IIIHD)

Resolución interna: 1 parte en 16,777,216

Capacidad de tara: Capacidad de escala

Frecuencia de muestreo : 1 a 100 muestras por segundo,

Rango de cero automático seleccionable : 0.5 o 1 a 9 divisiones

Unidades de pesaje: Libras, onzas, kilogramos, gramos

Teclado: capacitivo codificado por color Tipo táctil, 7 teclas

E / S estándar: 1 RS232 bidireccional en serie

Aprobación NTEP: 10-084

OIML: R76 / 1992-DK3-11.05

Medición Canadá: AM-5804

Clasificación IP del gabinete: IP69K

Entorno operativo: Temperatura: 14 a 104 °F (-10 a +40 °C) / Humedad: 90%

Aprobaciones

Indicador: Aprobado por NTEP, OIML y Measurement Canada.



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)

Tel: (595 21)931839

Cel: (595 982)972013

Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.