

INDICADOR DE PESO KELI-T4. MATERIAL BASE INOX.



Indicador de peso KELI-T4

El indicador de pesaje KELI-T4, se fija con MPU de un solo chip de alta interferencia y técnica de conversión A / D de alta precisión. Se utiliza en escala de plataforma, escala de banco, etc. Ideal para pesaje, recuento, acumulación de escalas y básculas de ganado.

Especificaciones Técnicas.

- » **Sensibilidad de entrada:** $\geq 1.5\mu$ V/e.
- » **Puente de suministro de voltaje de la celda de carga:** DC 3.3V.
- » **Rango de entrada de señal:** -16mV ~ + 18mV.
- » **Conexión con celda de carga:** 4 hilos para conexión estándar.
- » **Valor de división:** 1/2/5/10/20/50 opcional.
- » **Fuente de alimentación:** 2 baterías AA utilizadas durante aproximadamente 80 horas.
- » **Temperatura de operación:** 0°C~40°C, humedad relativa ≤ 85 % RH
- » **Temperatura de almacenamiento:** -20°C~60°C, humedad relativa ≤ 95 % RH
- » **Divisiones internas:** 3.000
- » **Display:** LCD retro iluminado
- » **Unidades de pesada:** kg, lb
- » **Interfaz Salida:** RS 232
- » **Tara:** 100%
- » **Gabinete:** Acero inoxidable
- » **Dimensiones externas (mm):** 260 x 145 x 80 (sin soporte)
- » **Peso neto total (kg):** 1,7

Funciones incorporadas.

- » Construido en acero inoxidable y con protección IP-67.
- » Salida de datos RS-232C para PC o impresora.
- » Pesaje de animales: múltiples niveles de filtros.
- » Función auto-tara.
- » Alarma de sobrecarga.
- » Acumulación de peso.
- » Función límites.
- » Función cuentapiezas.

Aprobaciones

Indicador: Aprobado por la OIML



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)
Tel: (595 21)931839
Cel: (595 982)972013
Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.